

防腐剂 KATHON LXE

产品简介：

KATHON LXE 是一种活性物质复配品，用于涂料、粘合剂等水性产品的防腐。
KATHON LXE 中的活性成分，在不超过限量的情况下，BfR 及 FDA 允许在部分领域使用。KATHON LXE 具有广谱、高效杀菌能力，可杀灭阴及阳性革兰氏菌，对大多数有氧及厌氧菌有效，也可杀灭应用中遇到的霉菌和酵母菌。

典型物理特性：

活性成分	CMIT/MIT
外观	淡蓝色至淡绿色透明液体
气味	温和，无碍气味
粘度 (ISO3219)	< 20mPa. s
比重	1.029
pH 值	2.7

(*典型物理特性是供应商向使用方或潜在使用方提供的产品物理数据的参考资料，不应作为产品合格与否的检测标准；检测指标和方法请参阅产品检测报告书和产品指标文件)

使用方法：

与绝大多数体系相容，建议使用前先进行相容性试验。使用温度应小于 40℃（短时间可接触 60℃）。pH 值使用范围：4-9

涂料、粘合剂：0.05-0.15%；其它水性体系：0.05-0.30%

应用领域：

KATHON LXE 作为一种水性体系的防腐剂，具有广泛用途，可用作涂料、粘合剂、乳液、增稠膏等水性产品的防腐。既可单独便于工作也可与其它防腐剂复配使用。KATHON LXE 已被证实可有效处理造纸过程中产生的粘附菌。KATHON LXE 不含有甲醛、阳离子及酚类化合物。KATHON LXE 可用于与食品非直接接触的包装物。

安全及操作搬运：

储存、搬运及使用 KATHON LXE 应严格按照处理化学品的卫生及安全规定，详细的安全资料请参阅 MSDS。